


D-D METSZET 1:50



RÉTEGZŐDÉSEK

1. TETŐSZERKEZET CSERÉPFEDÉSEL

-TÖNDÁCH PILUS egyenes vágású tetőcserep a rendszerhez tartozó szellőzőelemekkel, hófogó- és ereszcatorna rendszerrel
-3/5 cm tetőlemez
-5/5 cm ellenléc
-TÖNDÁCH TUNING FOL N tetőfólia
-10/15 szarufa

2. TETŐSZERKEZET KORCOLT FÉMLEMEZ FEDÉSEL

-LINDAB kettős állókörös fémlemez fedés
-DELTA-TRELA PLUSZ szellőző alátétcsőnyeg
-2,5 cm deszkaszalag
-10/15 szarufa

3. ELŐTETŐ GAZDASÁGI BEJÁRATNÁL

-LINDAB kettős állókörös fémlemez fedés
-DELTA-TRELA PLUSZ szellőző alátétcsőnyeg
-2,5 cm deszkaszalag
-5-15 cm lejtést képező szarufák, közöttük URSA SF 32 hőszigetelés
-monolit v. lemez
-10 cm AUSTROTHERM AT H80 hőszigetelés ragasztott és mechanikai rögzítéssel
-BAUMIT dryvit rendszerű nemesvakolat

4. FÖDÉMSZERKEZET

-20 cm URSA SF 32 hőszigetelés
-1 rtt. URSA SECO PRO párazáró fólia
-monolit v. födémlemez statikai méretezés szerint
-1,5 cm vakolat

5. ÁLMENNYEZET SZÉLFÖGŐ FÖLÖTT

-20 cm acél-fa vázszerkezet, közöttük URSA SF 32 hőszigetelés
-1 rtt. URSA SECO PRO párazáró fólia
-3/5 cm lécváz
-1 rtt. tűzgátló gipszkarton burkolat

6. PADLÓSZERKEZET

-2 cm padlóburkolat+ragasztó (alaprajz szerint)
-6 cm vasalt aljzattal
-1 rtt. PSE fólia
-10 cm AUSTROTHERM AT-N 150 hőszigetelés
-VILLAS rendszerű bitumenes lemez talajnedvesség elleni szigetelés
-PORMEX kellőltetés
-6 cm vasalt aljzattal
-15 cm tömörített kavicságy
-tömörített alltalaj

7. ELŐLÉPCSŐK BURKOLATA

-6 cm térkő burkolat
-4 cm finom zúzalék vagy folyami homok ágyazórét
-20 cm OKT aljzat
-20 cm kavicságy
-tömörített alltalaj

8. ELŐLÉPCSŐK BURKOLATA FŐBEJÁRAT ELŐTT

-6 cm térkő burkolat
-4 cm finom zúzalék vagy folyami homok ágyazórét
-6 cm AUSTROTHERM XPS TOP hőszigetelés
-8 cm vasalt aljzattal
-15 cm tömörített kavicságy
-tömörített alltalaj

9. ÉPÜLET KÖRÜLI GYALOGOSFORGALMÚ JÁRDABURKOLATOK

-6 cm térkő burkolat
-4 cm finom zúzalék vagy folyami homok ágyazórét
-10 cm kavicságy
-tömörített alltalaj

10. KÜLSŐ TÉGLA TEHERHORDÓ FALSZERKEZET

ÁLTALÁNOS ESETBEN:

-1,5 cm belső vakolat
-30 cm POROTHERM 30 N+F falazat
-20 cm AUSTROTHERM AT-H 80 homlokzati hőszigetelés
-10 cm AUSTROTHERM AT-H 80 homlokzati hőszigetelés
-BAUMIT dryvit rendszerű nemesvakolat

SZÍNES FELÜLETNÉL:

-1,5 cm belső vakolat
-30 cm POROTHERM 30 N+F falazat
-8 cm AUSTROTHERM GRAFIT 80 homlokzati hőszigetelés
-BAUMIT dryvit rendszerű nemesvakolat

BURKOLT HOMLOKZATI FAL ESETÉN:

-1,5 cm belső vakolat
-30 cm POROTHERM 30 N+F falazat
-8 cm AUSTROTHERM GRAFIT 80 homlokzati hőszigetelés + lécváz
-1,5 cm belső vakolat

LÁBAZATON:

-1,5 cm belső vakolat
-30 cm POROTHERM 30 N+F falazat
-1 rtt. bitumenes lemez vízszigetelés
-10 cm AUSTROTHERM EXPERT homlokzati hőszigetelés
-BAUMIT dryvit rendszerű lábazati vakolat

-a lábazaton zártcellás hőszigetelést kell alkalmazni a járdát színtől min. +50 cm magasságtól
-vízes helyiségeknek a falra kerámia burkolat kerül, alatta kell vízszigeteléssel!

11. KÜLSŐ VASBETON TEHERHORDÓ FALSZERKEZET

-1,5 cm belső vakolat
-20 cm monolit vasbeton fal
-20 cm AUSTROTHERM AT-H 80 homlokzati hőszigetelés
-BAUMIT dryvit rendszerű nemesvakolat

12. BELSŐ TEHERHORDÓ FALSZERKEZET

-1,5 cm belső vakolat
-30 cm POROTHERM 30 N+F falazat
-1,5 cm belső vakolat

-vízes helyiségeknek a falra kerámia burkolat kerül, alatta kell vízszigeteléssel!

13. BELSŐ VÁLASZFALAK

-1,5 cm belső vakolat
-10 cm POROTHERM 10 N+F falazat
-1,5 cm belső vakolat

-vízes helyiségeknek a falra kerámia burkolat kerül, alatta kell vízszigeteléssel!

ANYAGJELÖLÉSEK

- TÉGLA FALAZAT
VASBETON SZERKEZET
BETON SZERKEZET
EPS HŐSZIGETELÉS
XPS HŐSZIGETELÉS
SZÁLAS HŐSZIGETELÉS
KAVICSFELTÖLTÉS

A 275/2013 (VII.16.) korm. rendelet alapján a műszaki dokumentációban meghatározott gyártmányok és termékek - a gyártó cég által megadott - műszaki tulajdonságai az elvárt műszaki teljesítmény a betervezett termékekkel kapcsolatosan. Minden esetben további egyenértékű vagy jobb anyag berendezés megválasztása és beépítése kerülhet a tervező jóváhagyásával. Az egyenértékűség vagy jobb minőség igazolása a vállalkozó feladata.

Tervező/szervező: CIVIS KOMPLEX MÉRNÖK Kft. 4030 Debrecen, Gizella u. 13/D. Tel.: +36 52 795467 E-mail: ugyezo@ckmkft.hu		 CIVIS KOMPLEX MÉRNÖK KFT.	
Megbízó: Álmosd Község Önkormányzata 4285 Álmosd, Fő u.10.	Tervező: CKM-054-2017	Dátum: 2018. február	
Terv tárgya: Új óvoda Álmosd, Iskola köz 9-11. hrsz: 512			
Szakág: Építész	Méretarány: 1:50	Terv faja: Kiviteli	
Részművelet: D-D METSZET		Rajzsám: E5	
Építész Tervező: Fodor Dániel E-09-0623		Szerkesztő-Tervező: Madarasi Péter	Tervező:
A terv a CIVIS KOMPLEX MÉRNÖK Kft. szellemi tulajdona.			