


# JB-Y(ST)Y



**Típus:** PVC köpenyes, árnyékolt installációs kábel tűzjelző berendezésekhez  
**Szabvány:** VDE 0815  
**Felépítése:** csupasz tömör rézvezetők | PVC érszigetelés | az erek párokba, a párok rétegekbe sodrottak | kasírozott alumíniumfólia árnyékolás ónozott folytonosító rézhuzallal | piros színű, PVC köpeny.  
**Alkalmazása:** Száraz és nedves helyiségekben rögzített elhelyezéssel tűzjelző berendezések elemeinek összekötésére.

## További információk:

Környezeti hőmérséklet	rögzített elhelyezésnél -30 °C-tól +70 °C-ig, mozgatásnál, fektetésnél -5 °C-tól +50 °C-ig
Névleges feszültség	225 V
Vizsgálófeszültség	ér-ér 500V , ér-árnyékolás 2000V
Hurokellenállás	max. 73,2 Ohm/km
Szigetelési ellenállás	min. 100 MOhm x km
Üzemi kapacitás	max. 100 nF/km

## Műszaki adatok:

Keresztmetszet	Szigetelés vastagsága	Külső átmérő	Rézsúly	Tájékoztató tömeg
[mm <sup>2</sup> ]	[mm]	[mm]	[kg/km]	[kg/km]
1x2x0,8	1	5,7	11	41
2x2x0,8	1	7	21	55
4x2x0,8	1	9	41	95
5x2x0,8	1	9,8	52	123
6x2x0,8	1	10,5	62	130
10x2x0,8	1	13	102	205
12x2x0,8	1	14,3	123	255
20x2x0,8	1,2	16,5	204	380
30x2x0,8	1,2	20	304	570
40x2x0,8	1,4	22	405	710
50x2x0,8	1,4	25,5	506	875
80x2x0,8	1,6	31	807	1440
100x2x0,8	1,6	32	1008	1780

